

MACHINE DE MARQUAGE ROUTIER

Airless AR40 2 couleurs-système



2c mélange interne

La place modèle,



**2c mélange externe
"Bâlois système branché"**

commune, ville et interurbain

La machine a été développée spécialement pour cela, à la vitesse d'application aussi en sortant de particulièrement, hausser des bandes, étend, et en effet par un enjeu simultané des deux têtes de l'Airless-Membranpompe. La pompe avec deux têtes offre des avantages suivant:

- la machine peut avec une phrase trouvable comme option AI pour le fait de servir deux composantes, les produits dans la liaison 1:1 est équipé: mélange interne, mélange externe.
- pour utiliser 2 couleurs en même temps

Moteur de 9 CV avec démarrage par à-coups **alimenté avec d'essence sans plomb** et pour vu de vannes spéciales qui assurent une consommation réduite. Avec poulie centrifuge (friction) qui a le but de faciliter la mise en marche

Il est garanti directement par la Société Productrice qui offre un support technique et un service d'assistance très étendu dans presque tous les Etats. Réservoir du carburant : 6 litres

Pompe airless à double membrane, pression maximale 210 bars. Débit de la pompe : 2 x 9 litres /min. Avec la régulation indépendant de le pression des 2 composants

Pistolet peinture. Il permet de tracer des lignes d'une largeur de 5 à 30 cm. Et il est monté sur un support manuel approprié au moyen duquel il reste toujours à la même hauteur de la route.

Compresseur à deux cylindres, deux étages, déplaçant un volume d'air aspirée d'environ 394 l/min. et un dispositif pneumatique , monté sur le compresseur et gradué pour la régulation automatique de l' air livrée

Traction hydraulique avec 2 moteurs hydraulique appliqués directement aux roues arrière. Les moteurs sont alimentés par une pompe à pistons de débit variable. Avec une poignée seul on peut avoir en même temps la régulation vitesse la marche arrière / avant et le frein moteur.

Dispositif de stationnement sur une roue arrière

Dispositif de sûreté du bloc moteur dans le cas où l'operateur laisse le guidon.

Roue avant pivotante qui permet le marquage des virages étroits quand elle est libre tandis qu'elle peut venir bloquée avec un commande pneumatique pour faciliter l'emploi de la machine sur des routes rectilignes.

Optionnel:

- Distributeur billes de verre avec réservoir à pression**
- Support pneumatique pour les pistolets (1 disque)
- Pistolet manuel avec tuyaux
- Démarrage électrique
- Feu et feu tournant
- Dispositif électronique de hachure avec 8 programmes
- Chariot pour le conducteur, avec ou sans siège
- Kit 2 couleurs
- Kit 2 composant 1 :1 , mélange interne ou externe
- l'équipement pour "Bâlois système branché"

Dimensions: 200x85x120 (h) cm

Poids à vide: 305 kg

LA MACHINE EST EQUIPE' DE TOUS LES DISPOSITIFS DE SURETE SELON LES NORMATIVES CE