

FinishPro™ 395

Elektrisches luftunterstütztes Airless-Gerät



ÜBERZEUGENDE VORTEILE

- 2 in 1. Sie können das selbe Gerät im luftunterstützten Modus und im Airless-Modus verwenden
- Mehr Flexibilität sowie Zeitersparnis bei Einrichtung und Transport durch den integrierten Kompressor
- Weniger Overspray im luftunterstützten Modus bei höchster Spritzqualität

MATERIALIEN

Lacke - Acryl - Grundierungen - Einbrennlacke - Firnisse - dünnflüssige Acrylfarben



FinishPro™ 395

**Elektrisches luftunterstütztes Airless-Gerät (AAA)
Hi-Boy, Auslegung auf hohe Produktivität**

Airless oder luftunterstütztes Airless

Airless

Neuartige Wechseldüsen-Option. Entfernen Sie Verstopfungen der Düse durch einfaches Drehen. Eine Demontage der Düse zum Säubern ist nicht erforderlich.

Verwenden Sie eine grüne Düse mit Vorzerstäuber zur **Airless-Verarbeitung von Lacken.**

Verwenden Sie eine blaue Düse zur **Airless-Verarbeitung von Farben.**

Luftunterstütztes Airless

Spritzstrahlverstellung für exakte **Fine Finish-Luftregulierung** an der Pistole.

Verwenden Sie die **Flachdüse** für **luftunterstützte Verarbeitung** von Lacken mit erstklassiger Finish-Qualität.



„Plug and Spray“

FinishPro mit integriertem Kompressor ist sofort als AAA-Gerät einsetzbar. Sie müssen sich nicht mehr auf die stationäre Anwendung in einer Lackierkabine beschränken.

2 in 1

- Sie benötigen eine höhere Geschwindigkeit? Durch einfaches Betätigen eines Schalters wird dieses Spritzgerät zu einem regulären Airless-Gerät.
- Schwierig zu verarbeitende Beschichtungen? Kolbenpumpe und Hochdruckbetrieb ermöglichen die problemlose Verarbeitung von Beschichtungen auf Wasserbasis.
- FinishPro ist ein autarkes, komplett ausgestattetes Gerät: kein externer Kompressor, dadurch Zeit- und Platzersparnis sowie geringer Aufwand beim Transport.
- Das ideale Multifunktions-Spritzgerät für anspruchsvolle Fine Finish-Anwendungen.

Präzise

Luftdruckregelung

Sie können den Luftdruck direkt am Spritzgerät präzise einstellen. Durch feste Einstellung der gewählten Luftmenge erreichen Sie gleichmäßige Ergebnisse bei langer Arbeitszeit.


G40 Pistole

AAA- oder Airless-Modus. Einfach Düse und Düsenschutz auswechseln. Benutzerfreundlich - Sie benötigen nur eine Pistole. Der leichtgängige Abzug ermöglicht hervorragende Kontrolle und verhindert rasche Ermüdung.



Werkzeugbox

Praktische Aufbewahrung von Düsen, TSL-Flüssigkeit, Werkzeugen, Düsenschutz etc. Optimale Ausstattung für alle Anforderungen.



Electronic SmartControl™ 1.0

Verhindert Druckschwankungen und minimiert dadurch Ungleichmäßigkeiten im Spritzbild. Präzise und gut ablesbare Digitalanzeige.



Direktansaugung aus Gebinden: Sie können das Spritzgerät direkt in alle Standard-Farbgebilde hineinstecken und sofort mit der Verarbeitung beginnen.

FinishPro™ 395 Hi-Boy - Erweiterte Funktionen

ZUBEHÖR

Pistolen

- 288513 G40-Pistole (280 bar)
Mit AA-Düsenschutz und FFA210 RAC X™ -Düse)

Pistolenfilter

- 224453 Pistolenfilter
Maschenweite 100
(5 x 205264)
- 224454 Pistolenfilter
Maschenweite 60
(5 x 205265)
- 238562 Pistolenfilter
Maschenweite 100
(10 x 205264)
- 238564 Pistolenfilter
Maschenweite 60
(10 x 205265)
- 246385 Einlassfilter

Easy Out Pumpenfilter

- 246425 Maschenweite 30, grau
- 246384 Maschenweite 60, schwarz
- 246382 Maschenweite 100, blau
- 246383 Maschenweite 200, rot

Schläuche

- 288620 Flexpro ummantelter Luft-/Flüssigkeitsschlauch 15 m
- 288621 Flexpro ummantelter Luft-/Flüssigkeitsschlauch 7,5 m
- 287823 Silver Plus Fine Finish Airless-Kit
- 288501 Contractor Fine Finish Airless-Kit

Hopper

- 288526 Fine Finish-Farbbehälter, (5,7 l)

Düsen und Düsenschutz

- FFAXXX Grüne RAC X™
Fine Finish-Düse
- PAAXXX Blaue RAC X™
Professional Airless-Düse
- 288465 AAA-Düsenschutz mit 8 Löchern für Wechseldüsen RAC X™
- 248936 RAC X™ lösemittelbeständige Düsendichtung (orange) x 2
- 15a981 RAC X™ Sitz
- 119799 Reinigungsbürste
- 162863 dicke Düsendichtung
- 223373 dünne Düsendichtung (25 x 166969)
- 223374 dicke Düsendichtung (25 x 162863)

Flüssigkeiten

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 206995 TSL™ 1-l-Flasche
- 253574 Pump Armor™ 1 l
- 110009 Schmiermittel

FinishPro™ 395 Hi-Boy TECHNISCHE DATEN

FinishPro™ 395 Hi-Boy

Teilenummern:	220 V Europa	110 V (Ausführung für Großbritannien)
	255111 Version Euro	255115
	255113 Multicord	
Max. Düsengröße	0,023"	0,021"
Max. Materialdurchsatz	2,0 l/min	0,47 Gpm
Max. Druck	225 bar	3300 psi
Gewicht	44 kg	43,5 kg
Gleichstrommotor	0,65 KW	0,65 KW
Kompressormotor	0,745 KW	0,745 KW
(Wechselstrom/Induktion)		
Abgabe von Zerstäuberluft	90 l/min	90 l/min
Luftdruck	2,4 bar	35 psi

Lieferumfang: G40-Pistole, 7,5 m ummantelter Schlauch (3/16" Flüssigkeitsschlauch, 3/8" Luftschlauch) mit Anschlüssen, schwarzer Whip-Air-Spiralschlauch, RAC X Düsen FFA210 (grün) und AA RAC X Düsenschutz für Airless-Verarbeitung sowie AAM309 Flachdüse für AAA-Verarbeitung, Standard-Werkzeugsatz