



Erste Wahl, wenn
Qualität zählt!

Husky-Pumpensystem mit Twistork-Rührwerk

- **Sanftes, "schaumfreies" Mischen verringert Qualitätsverlust und Spritzer**
- **Pumpe aus Edelstahl mit Acetal oder Polypropylen**
- **Integriertes System ohne Schläuche und Anschlüsse erleichtert die Installation**
- **Die leise universelle Pumpe verbunden mit dem Saugrohr des Rührwerks fördert das Material bei gleichmäßiger Konsistenz vom Boden des Gebindes**
- **Empfohlen für Viskositäten bis zu 1000 cP***

**Gleichzeitiges
Mischen und
Entleeren erhöht
die Produktions-
geschwindigkeit!**

Für dieses neuartige System kombinierte Graco zwei erfolgreiche Technologien: die Husky 715 Hochleistungsförderpumpe und das neue, kraftvolle Twistork Rührwerk-/Mischersystem für die Spundlochmontage.

Durch das geschlossene System wird Verdampfung verhindert und somit die VOC-Emission verringert. Die Reinheit des Materials im Faß bleibt gewährleistet, die Rühraktivität im Faß sowie das Fördern werden erleichtert und die Wirksamkeit und die Qualität verbessert.

Typische Materialien

- Zum Mischen der meisten Anstriche, Harze, Urethane, Epoxies und Latexmaterialien - ausgezeichnet geeignet für Viskositäten bis 1000 cP
- Die Husky 715 gibt es mit Polypropylen/Teflon® und Acetal/Teflon-Kombination

Typische Anwendungen

- Rühren und Faßentleerung
- Rühren und Fördern von Farben
- Rühren und Fördern von Chemikalien
- Rühren und Fördern von thixotropen Materialien

** Die Mischleistung und die Förderleistung werden wesentlich von der Materialviskosität bestimmt.*

Teflon® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. Du Pont.

Form No. 305-771-G



Technische Daten

Zul. Betriebsüberdruck 7 bar
Luftdruck-Regelbereich 1,75-7 bar
Max. Saugbecher-Förderleistung	
bei Material mit 100 cP 45,4 l/min.
bei Material mit 1000 cP 4,54 l/min.
Lufteinlaß Schnellkupplungs-Stecknippel
Materialauslaßgröße 3/4" NPT(I)
Max. empfohlene Rührwerksgeschwindigkeit
	800 U/min.
Rührwerk-Luftverbrauch	
bei 400 U/Min. 0,07 m ³ /min.
bei 800 U/Min. 0,16 m ³ /min.
Pumpen-Luftverbrauch	
bei 45,4 l/Min. ca. 0,34 m ³ /min.
Abmessungen	.. 1549 mm x 224 mm x 290 mm (H x B x T)
Betriebsanleitung 308-656

Zubehör

222-011 Erdungsklemme

236-984 Siebeinlaßsatz

Reparatursätze

D06-911 Husky Polypropylen/Teflon®-Pumpe
Reparatursatz

D06-211 Husky Acetal/Teflon-Pumpe Reparatursatz

224-820 Ersatzluftventil für Pumpe

207-335 Motorreparatursatz für Twistork

236-762 Reparatursatz für Wellendichtung

Teflon® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. Du Pont.

Bestellinformationen

238-859 Twistork mit Polypropylen/Teflon-Pumpe

238-860 Twistork mit Acetal/Teflon-Pumpe



GRACO N.V.
Slakweidestraat 31
B-3630 Maasmechelen - BELGIUM
Tel: (32) 89 770 700 - Fax: (32) 89 770 777

Graco ist nach I.S. EN ISO 9001 zertifiziert
Änderungen vorbehalten.